Numer zapytania	Z6/1451/1
Tytuł zapytania	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej Q=20+20 T nr UDT 3303010344 w Mondi Świecie S.A.
Kupiec prowadzący:	Dankowska, Danuta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Dankowska, Danuta
Data złożenia:	2023-11-02 14:08:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-02 14:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-01 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-01 14:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej Q=20+20 T nr UDT 3303010344 w hali Maszyny Papierniczej MP1-2 w Mondi Świecie S.A.

Podstawowe parametry i dane techniczne suwnicy

Typ suwnicy - Dwudźwigarowa natorowa
Udźwig suwnicy [T] - 20+20 T
Rozpiętość suwnicy [m] - 28,3
Szerokość suwnicy [m] - 9,85
Rok budowy - 1976
Producent - FUD Mińsk Mazowiecki

Zakres

- zabezpieczenie otoczenia przed upadkiem luźnych powłok malarskich z suwnicy,

- stworzenie warunków do pracy na ruchu maszyn papierniczych poprzez obudowę miejsc pracy plandekami i doporowadzenie chłodnego powietrza,

- przygotowanie powierzchni suwnicy wraz ze wszystkim stalowymi elementami (podestami, barierkami, itp.) - powierzchnie oczyszczone mechanicznie do stopnia St2 wg ISO8501-1,0, powierzchnie wolne od luźnych pozostałości korozji i uszkodzonych powłok oraz innych zanieczyszczeń, pozostałe fragmenty powłok powinny być nienaruszone i dobrze przyczepne do podłoża,

- przygotowanie powierzchni dwóch wciągarek, które zostaną zdemontowane z suwnicy wraz ze wszystkim stalowymi elementami (podestami, barierkami, itp.) - powierzchnie oczyszczone mechanicznie do stopnia St2 wg ISO8501-1,0, powierzchnie wolne od luźnych pozostałości korozji i uszkodzonych powłok oraz innych zanieczyszczeń, pozostałe fragmenty powłok powinny być nienaruszone i dobrze przyczepne do podłoża,

- warstwa podkładowa - 2x farba epoxydowa Jotamastic 80, kolor Offwhite,

- warstwa nawierzchniowa konstrukcji suwnicy – 2 x farba epoxydowa Penguard FC kolor Ral1004,

- przygotowanie szablonów oraz naniesienie na suwnicę danych: Udźwig 20+20 T oraz Nr UDT 3303010344,

- oczyszczenie i ponowny montaż tabliczek znamionowych znajdujących się na suwnicy.

Informacje dodatkowe

Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym 24h/dobę. Warunki otoczenia w hali papierniczej MP1-2 to temperatura ok. 60 ^{O}C oraz 80% wilgotności. W hali panuje wysoki poziom hałasu. Przed rozpoczęciem prac antykorozyjnych będą prowadzone prace remontowe suwnicy przez innego Dostawcę Usług. Przewidywany, możliwy czas wyłączenia suwnicy z użytkowania to 1,5 miesiąca.

Planowany termin realizacji

Początek roku 2024.

Czas na składanie ofert
do 01.12.2023 r.

Osoba kontaktowa

Danuta Dankowska Inspektor Nadzoru Tel. 606-409-572 danuta.dankowska@mondigroup.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe na wykonanie antykorozji suwnicy MP2.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej Q=20+20 T nr UDT 3303010344 w Mondi Świecie S.A.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie